

DSR-1006 A / 1009 A / 1012 A / 1015 A / 1018 A

19 Zoll Schwenkrahmenschrank 6HE / 9HE / 12 HE / 15HE / 18HE



Die PADES®2000 **19 Zoll Schwenkrahmenschränke DSR-1006 A / DSR-1009 A / DSR-1012 A / DSR-1015 A / DSR-1018 A** sind zweiteilige ELA-Schränke aus einer Schweißkonstruktion mit massivem Stahlziehblech zum Befestigen z.B. an der Wand. Zur Aufnahme der 19 Zoll Komponenten befinden sich am Gestell zwei blank verzinkte 19 Zoll Rasterholme mit ASA-Lochung zur Aufnahme von Käfigmuttern mit M6 Innengewinde. Diese sind verstellbar für eine maximale Montageflexibilität ausgelegt. Die Schränke sind gegen unbeabsichtigtes Öffnen mit zwei eingebauten Zylinderschlössern und Sicherheitsschlüssel ausgestattet.

Die Schränke können optional mit einer **Sicherheitsglas-Übertüre DÜT-1006 A / DÜT-1009 A / DÜT-1012 A / DÜT-1015 A / DÜT-1018 A** aus 4mm starkem Sekurit-Glas zum mechanischen Schutz der ELA-Zentrale bzw. der eingebauten Komponenten ausgestattet werden. Die Übertüren besitzen ein einbaubares Zylinderschloss und Sicherheitsschlüssel. Die im Schrank bereits integrierten 4 Stück M4 Innengewinde ermöglichen eine schnelle Montage.

Die Kabeleinführung zum Anschluss der ELA-Zentrale kann wahlweise über Deckel, Boden und Rückwand erfolgen. Der Schwenkrahmen, sowie alle abnehmbaren Teile sind mit Erdungskabeln gemäß VDE-0100 ausgestattet. Des Weiteren steht zum Anschluss der Funktionalerde an das Gebäudepotential ein M8 Erdanschluss-Terminal zur Verfügung.

Ein **Wandbefestigungsset DSS-1001 A** ist optional erhältlich.

Die Montage des systemspezifischen DMS Module-Systems, des **Klemmenanschlussfeld DAV-1000 A** und des **Rangierverteilers DRV-1000 A** erfolgt auf der **Schrank-Montage-Rückwand DMR-1000A** mithilfe der **Schrank-Montage-Rückwand-Rahmen DRR-1000 A** und dem **Rückwand-Funktions-Modul-Träger-System DRF-1000 A**.

Nach dem Einbau aller Geräte und Module (**Mechanischer Schrankaufbau DMS-1000 A**) wird mittels dem **System-Kabel-Satz DSK-1000 A** das gesamte Anlagensystem verkabelt und konfektioniert (**Komplette Schrank-System-Verdrahtung DSV-1000 A**). Alle Kabel werden in einem individuellen **Schrank-Leitungsführungs-System DLS-1000 A** geführt.

Alle Schränke werden gemäß §7 Produktsicherheitsgesetz mit einem **Informations- und Hinweis-Schild DMS-2095 A** eindeutig gekennzeichnet.

Der Einbau aller Optionen ist grundsätzlich aus Gewährleistungsgründen nur im Werk möglich. Bitte beachten Sie, dass die Schränke nur werkseitig komplett aufgebaut und verdrahtet, sowie geprüft ausgeliefert werden. Jedes System wird mit einem individuellen Ersatzteilpaket **Spare-Parts-Package DMS-2094 A** ausgeliefert. Ein Bezug von Einzelkomponenten ist leider ausgeschlossen.

DSR-Series:

Artikel-Nr.	Beschreibung	
DSR-1006 A	19" Schwenkrahmen-Schrank, 6HE	
DSR-1009 A	19" Schwenkrahmen-Schrank, 9HE	
DSR-1012 A	19" Schwenkrahmen-Schrank, 12HE	
DSR-1015 A	19" Schwenkrahmen-Schrank, 15HE	
DSR-1018 A	19" Schwenkrahmen-Schrank, 18HE	
DÜT-1006 A	19" Sicherheitsglas-Übertüre, 6HE	1x
DÜT-1009 A	19" Sicherheitsglas-Übertüre, 9HE	1x
DÜT-1012 A	19" Sicherheitsglas-Übertüre, 12HE	1x
DÜT-1015 A	19" Sicherheitsglas-Übertüre, 15HE	1x
DÜT-1018 A	19" Sicherheitsglas-Übertüre, 18HE	1x
DSS-1001 A	Wandbefestigungsset (4-fach)	1x
DMR-1000 A	Schrank-Montage Rückwand	1x
DRR-1000 A	Schrank-Montage-Rückwandrahmen	2x
DSL-2012 A	Sonderlackierung 19" Schrank-Einheit 12HE	1x
DSL-2015 A	Sonderlackierung 19" Schrank-Einheit 15HE	1x
DSL-2018 A	Sonderlackierung 19" Schrank-Einheit 18HE	1x
DAV-1000 A	Klemmenanschlussfeld	1x
DLS-1000 A	Schrank-Leitungsführungs-System	1x
DMS-1000 A	Mechanischer Schrankaufbau	1x
DSV-1000 A	Schrank-Systemverdrahtung	1x
DSK-1000 A	System-Kabelsatz	1x
DLS-1000 A	Schrank-Leitungsführungs-System	1x
DRV-1000 A	Rangierverteiler	1x
DMS-2094 A	Spare-Parts-Pack	1x
DMS-2095 A	Informations- und Hinweis-Schild	1x

Technische Daten:

19" Schwenkrahen-Schrank 6HE (DSR-1006 A)

Abmessungen (B x H x T)	600 x 370 x 615 mm
Gewicht	20.5 kg
Schutzgrad	IP 30

19" Schwenkrahen-Schrank 9HE (DSR-1009 A)

Abmessungen (B x H x T)	600 x 500 x 615 mm
Gewicht	24.2 kg
Schutzgrad	IP 30

19" Schwenkrahen-Schrank 12HE (DSR-1012 A)

Abmessungen (B x H x T)	600 x 635 x 615 mm
Gewicht	28.2 kg
Schutzgrad	IP 30

19" Schwenkrahen-Schrank 15HE (DSR -1015 A)

Abmessungen (B x H x T)	600 x 770 x 615 mm
Gewicht	32.1 kg
Schutzgrad	IP 30

19" Schwenkrahen-Schrank 18HE (DSR -1018 A)

Abmessungen (B x H x T)	600 x 900 x 615 mm
Gewicht	35.9 kg
Schutzgrad	IP 30

19" Sicherheitsglas-Übertüre 6HE (DÜT-1006 A)

Abmessungen (B x H x T)	600 x 265 x 10 mm
Gewicht	2.0 kg

19" Sicherheitsglas-Übertüre 9HE (DÜT-1009 A)

Abmessungen (B x H x T)	600 x 395 x 10 mm
Gewicht	2.0 kg

19" Sicherheitsglas-Übertüre 12HE (DÜT-1012 A)

Abmessungen (B x H x T)	600 x 530 x 10 mm
Gewicht	2.0 kg

19" Sicherheitsglas-Übertüre 15HE (DÜT -1015 A)

Abmessungen (B x H x T)	600 x 665 x 10 mm
Gewicht	2.5 kg

19" Sicherheitsglas-Übertüre 18HE (DÜT -1018 A)

Abmessungen (B x H x T)	600 x 795 x 10 mm
Gewicht	3.0 kg

Technische Änderungen vorbehalten.